EIZO®

FlexScan® S1503-T

38 cm（15.0）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

S1503-TBK
（ブラック）

S1503-TGY
（セレーングレイ）

基本性能に優れた長期5年間保証
長期安定供給※の15.0型スクエアモデル

※S1503-Tは、S1501-Bの後継モデルです。

デジタルとアナログの2系統入力

DVI-D 24ピンとD-Sub 15ピン（ミニ）のコネクタを装備しています。

自動的に画像を調整（アナログ入力時）

表示を適切に自動調整するセルフアジャスト機能が目障りな画面のチラツキやズレの発生を抑制。モニターケーブルはノイズの発生が少ないものを自社開発して製品に同梱しています。

■標準添付

デジタルケーブル

アナログケーブル

スピーカー／ヘッドホン端子搭載

LEDバックライト採用

各種エルゴノミクス・安全・環境規格に対応

RoHS指令対応 ★★★★★ 人と環境に優しいRoHS指令対応品です

★★☆V12

長期供給モデル

さまざまな市場で永く好評を博してきたS1501-Bの後継モデルです。今後も15.0型スクエアモデルの安定供給を予定しており、各種機器・システムにも安心して採用いただけます。

安心の5年間保証

5 5年間 ★★★★★ 保証

■5年間同じ機材環境で維持・運営が可能
■5年間、買い替えや修理のコスト負担が不要
■保証期間後も修理中は貸出機を無料貸出

お電話にて修理依頼いただいた上で、業務提携した宅配業者が、お客様のご都合のよい時間帯に、故障したモニターを引取りに伺い、修理完了後にお届けする「修理品引取りサービス」をご用意しています。

・ただし、使用時間30,000時間以内に限ります。
・保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。

FlexScan® S1503-T

38 cm（15.0）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

15.0 | XGA 1024×768 | TN

画面の明るさを自動調整

周囲の明るさに合せて表示を最適な輝度に抑える自動調光機能 Auto EcoView を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。

暗い部屋では画面も自動で暗くなる

暗所作業での疲れ目を抑制

最適な表示モードに切替えできるFineContrast機能に、超低輝度モード（EyeCareモード）を用意。目への負担が大きな暗所での疲れ目の抑制が見込めます。高輝度400 cd/m²～数 cd/m²まで幅広く調整可能なため、さまざまな環境で最適な表示が可能です。 ※疲労度合いなどの感覚には個人差があります。

ブルーライトをカット

FineContrast機能のTextモードは、青味を抑えた表示と輝度の抑制で画面から発せられるブルーライトを大幅カットします。

FineContrast機能：表示ごとに最適な表示モード（輝度・ガンマ・色温度など）を選択可能

ちらつきをカット

低輝度調整時に発生しやすい目障りな画面のちらつきを抑制しています。

映り込みが目立ちにくい

液晶面は光の反射や映り込みが目立たないノングレア仕様です。画面の見えにくさによる疲れ目やストレスの軽減が見込めます。

グレア（光沢）パネル　　ノングレアパネル

■仕様

寸法図（単位：mm）		
型番	ブラック	S1503-TBK
	セレーングレイ	S1503-TGY
サイズ		38 cm (15.0) 型 (可視域対角 38.0 cm)
液晶パネル（カラー TFT）	種類 (表面ノングレア仕様)	TN
	視野角 (コントラスト比10:1時、標準値)	水平 160°／垂直 160°
	最大輝度 (標準値)	400 cd/m²
	コントラスト比 (標準値)	600：1
	応答速度：黒→白→黒 (標準値)	8 ms
	推奨最大解像度	1024 × 768
	標準表示面積 (横 × 縦)	304.1 × 228.0 mm
	画素ピッチ	0.297 × 0.297 mm
	最大表示色	約 1677 万色：8bit 対応
	表示階調	256 階調 (1021 階調中)
	広色域表示 (標準値)	–
ドットクロック (デジタル／アナログ)		65 MHz ／ 80 MHz
走査周波数	デジタル：水平／垂直※2	31～49 kHz ／ 59～61 Hz（VGA Text 時：69～71 Hz）
	アナログ：水平／垂直※2	24.8～60.5 kHz ／ 55～75.5 Hz
入力端子	デジタル	DVI-D 24 ピン（HDCP 対応※3）
	デジタル・アナログ	–
	アナログ	D-Sub 15 ピン（ミニ）×1
	サウンド：音声入力端子	ステレオミニジャック ×1
	サウンド：音声出力端子	–
USB 機能		–
USB ハブ		–
同期信号		セパレート
プラグ＆プレイ		VESA DDC 2B
スタンド機構	昇降	–
	縦回転	–
	チルト	上 30°
	スウィーベル	–
フリーマウント対応モデル		S1503-F（受注生産）
フリーマウント穴ピッチ（VESA 規格）		100 × 100 mm
スピーカー		500mW × 500mW
電源		AC100-120 V / AC200-240 V±10 %、50/60 Hz
消費電力	最大消費電力	16 W
	標準消費電力(弊社実測値)	6 W
	節電時消費電力※4	1.0 W 以下
	待機時消費電力※5	1.0 W 以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時 本体(スタンド含む)	346 × 349 × 157 mm
	縦回転使用時 本体(スタンド含む)	–
	モニター部	346 × 280 × 69 mm
梱包寸法 (幅 × 高さ × 奥行)		504 × 524 × 254 mm
質量	本体（スタンド部含む）	約 4.7 kg
	本体 (モニター部のみ)	約 3.4 kg
調光機能 (輝度ドリフト補正、輝度自動制御)		–
デジタルユニフォミティ補正回路		–
Auto EcoView 機能		有 (出荷時設定 ON)
FineContrast 機能／カラーモード		有 (Custom、EyeCare、sRGB、Text)
Auto FineContrast 機能※6※7		有
調整機能	画像調整 (アナログ入力時)	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 (オート)
	拡大モード	フルスクリーン
	スムージング機能	有
	色調整	輝度、コントラスト、色温度 (5000K、6500K、9300K)、ゲイン、リセット
	サウンド調整	音量
	自動設定 (PowerManager) デジタル／アナログ	DVI DMPM ／ VESA DPM
	その他	Auto EcoView、EcoView Index、入力信号切替、インフォメーション (解像度、使用時間等)、OSD メニュー設定、調整ロック、言語選択 (9 カ国語)、電源ランプ、Eco タイマー、DDC/CI ロック、リセット
動作環境条件	温度／湿度 (R.H、結露なきこと)	5～35℃／ 20～80%
ブルーライトカット機能		有（Text モード）
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Web サイトにてご確認ください。		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE マーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、CCC※8、C-Tick、GOST-R※8、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、グリーン購入法、J-Moss グリーンマーク※9、PC グリーンラベル (★★☆ V12)※10
主な付属品	モニターケーブル：デジタル	DVI-D～DVI-D×1
	モニターケーブル：アナログ	D-Sub 15 ピン（ミニ）～D-Sub 15 ピン（ミニ）×1
	その他	2 芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※7 を含む）、VESA マウント取付用ネジ (M4×12mm)×4 本、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から 5 年間※11

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 AV機器との接続はサポートしておりません。※4 1 系統信号入力時、音声入力端子非接続時。※5 2 次電源オフ時、音声入力端子非接続時。 ※6 Auto FineContrastは、付属のソフトウェア ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) のインストールが必要です。※7 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。※8 取得状況についてはお問合せください。(EIZOコンタクトセンター：フリーダイヤル 0120-956-812)
※9 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧下さい。
※10 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーディング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※11 使用時間30,000時間以内に限ります。

⚠ 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。
※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。

■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

お問合せ、ご用命は

製品に関する情報はEIZO Webサイトで　**www.eizo.co.jp**

製品に関するお問合せは　受付時間 月～金 9:30～17:30（祝日、弊社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター　**0120-956-812**

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

このカタログは古紙配合率100%の再生紙を使用しています。　VEGETABLE OIL INK

Copyright © 2013 EIZO Corporation. All rights reserved.
Printed in Japan, 7, 2013, 6 K (130702)